


Mini Three Button Full-color Controller DC5,12~24V用
調光コントローラ(3ch:R/G/B用)

屋内仕様



JCN-TC103



操作パネル

仕様:

型番	JCN-TC103
入力電圧	DC5,12~24(V)
サイズ	L42.8 × W15 × H4.5 (mm)
出力ch	3(ch)
接続LED	common anode
消費電力	0.01(W)
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	各ch:2(A) Total:6(A)
出力電力	DC12V-144(W),DC24V-288(W)
動作温度範囲	-20~60(°C)
質量	12(g)
モード(1) Mode	11パターン
Bright	5段階
モード(2) Color	8パターン
Speed	5段階

2.4G Full-color Controller DC5~24V用

調光コントローラ(3ch:R/G/B用)

屋内仕様



リモコン1台で複数のコントローラを操作

JCN-RF201

仕様:

【子機本体】

型番	JCN-RF201
入力電圧	DC5(V),12~24(V)
サイズ	L120 × W62 × H24 (mm) 全体
通信方式	2.4GHz:特別省電力無線, 通信距離:障害物なし約80M
出力ch	3ch(R/G/B)
接続LED	common anode
消費電力	1.0(W)
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	8(A)(各ch)
出力電力	DC5V-120(W),DC12V-288(W),DC24V-576(W)
動作温度範囲	-20~60(°C)
質量	226(g)

【リモコン部】

電源電圧	DC4.5(V) 単4電池*3本
待機消費電力	0.015(mW)
待機時電流	60(μA)
動作時電流	200(μA)
待機時間	6ヶ月
動作温度範囲	-20~60(°C)
質量	94(g)

3ch-DIMMER(回転式) DC5~24V用

調光コントローラ(3ch:R/G/B用)

屋内仕様



JCN-LN-XDIMMER-3CH-LV

仕様:

型番	JCN-NR-XDIMMER-3ch_LV
入力電圧	DC12~24(V)
サイズ	L130 X W40 X H52mm
出力ch	3(ch)
接続LED	common anode
消費電力	1.0(W)
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	3(A) × 各ch
出力電力	12V<108W,24V<216W
動作温度範囲	-20~60(°C)
質量	95(g)
明るさ調節	無段階調

3チャンネル高速パワーアンプ(RGBアンプ)

DC12~24V用

屋内仕様



JCN-AP100

仕様:

型番	JCN-AP100
入力電圧	DC12~24(V)
入力・出力ch	3(ch)R+G+B
接続LED	common anode
消費電力	1.0(W)
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	最大24(A)
出力電力	DC12V-288(W),DC24V-576(W)
動作温度範囲	-20~60(°C)
質量	220(g)