

<u>製品名</u>	PLC Dream color ball
<u>型式</u>	PLC-mini10-L(T12E10)
<u>特徴</u>	<ul style="list-style-type: none"> ◆本器はPowerLineCommunication対応のLEDランプです ◆演出データ信号はDMX信号を電源線(2線)に重畠 ◆E10コネクターへ簡単取り付け ◆独自の通信技術でチラツキ無く、鮮やかな色を演出 ◆1ドット毎に個別制御が可能なドリームカラーを実現
<u>用途</u>	イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート、電飾看板

製品外観(拡大)



仕様 PLC-mini10-L(T12E10)

防塵・防滴	E10非防水ソケット IP20
電源電圧	DC5V
消費電流	RGB:30mA 単色CW/WW : 20mA
消費電力	RGB:0.15W 単色CW/WW : 0.1W
LED	Φ5 RGB/CW/WW
変調方式	PWM変調方式
LED駆動方式	各色 : 10mA駆動
アドレス	0~31アドレス書き込み可能
製品外形寸法	E10口金 外観図参照
設計寿命	20000時間
使用環境	0°C~40°C (結露なきこと)
質量	3 g
材質	レンズ : PC (ポリカーボネート) ボディー : アルミ

※T12レンズ 三種類あります

