

製品名 ウォールドリーマー S (SPI)

型 式 WD-SPI24HVRGB-12

特 徴

- ★1ドット毎に個別制御が可能です、RGBドリームカラー
- ★SMD5050RGB HVLED Vf=9v 1.5W(0.5w×3)を採用
- ★広がる用途：従来 Vf=3Vでは 1個で5V駆動しかできなかった1個でDC12V駆動を可能に
- ★高輝度HighPowerなDreamColor、小粒で超明るいDreamColorを実現しました
- ★DMX通信によりコントローラで様々な演出が可能に
- ★高輝度LED+狭角レンズ搭載で明るさアップ

用 途 イルミネーション、壁面演出

SMD5050 RGB HVLED
Vf=9v 1.5W(0.5w×3)



製品外観



仕 様 WD-SPI24HVRGB-12

防塵・防滴	防滴仕様 (IP67)
定格電圧	DC12V
定格電流	1.2A/球
LED数	24球
LED実装間隔	41.66mmピッチ
消費電力	14.4W
製品カラー	
通信方式	SPI (IC:WS2811)
使用LED	HVRGB SMD5050 (0.6W)
	Red 1pc 1200mcd 625nm
	Green 1pc 3600mcd 525nm
	Blue 1pc 900mcd 465nm
LED配光角	60度 (レンズ付き)
外形寸法	30mm×30mm
設計寿命	40000時間 (輝度が70%になるまでの時間)
使用温度範囲	-20℃～60℃
保存温度	-30℃～85℃
湿度範囲	80%以下 (結露なきこと)
質量	(g)
材質	本体：アルミ 発光部：ガラス

製品外形図

